



# CASTROL MÄÄRDEAINETE HINNAKIRI

Kehtib alates 08.04.2013

Toote nimetus	Pakend liitrit	Tootekood	Soov.jae 1 L (km-ga)	Soov.jae pakend (km-ga)	Toote lühikirjeldus
<b>MOOTORIÖLID SÕIDU - JA PAKIAUTODELE</b>					
<b>EDGE FST</b>	1	115-CA1060-1	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	Täissüntheetiline mootoriõli kõrgforsseeritud ja spetsiaalse ettevalmistusega sportmootoritele. Sobib kasutamiseks kõikides kaasaegsetes nii bensiini- kui diiselmootorites. Tagab ülekaalukalt parima kaitse kõrgetel temperatuuridel ning ekstreemsetel koormustel. API SN/CF; ACEA A3/B3/B4; BMW M-Models
SAE 10W60	4	115-CA1060-4	<b>14,98</b>	<b>59,90</b>	
<b>EDGE Sport</b>	1	115-CA040-1	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	Täissüntheetiline, mootori sisehõõrdumist vähendav õli kasutamiseks kaasaegsetel sõidu- ja pakiautodel. Sobib hästi nii bensiini-, diisel- kui ka turbodiiselmootoritele. Sealhulgas võib kasutada ka diiselmootorites, kus on kasutusel tahkete osakeste filter (DPF). API SM/CF; ACEA A3/B4/C2/C3; VW 502.00/505.00; BMW LL-04; MB 229.31/51;
<b>C2/C3</b>	5	115-CA040-5	<b>11,98</b>	<b>59,90</b>	
SAE 0W40					
<b>EDGE FST</b>	1	115-CA040FST-1	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	Täissüntheetiline mootoriõli kasutamiseks võimsates, Kõrgjõudlusega sportmootorites. Suurendab mootori jõudlust ning töövõimet, parandab võimsust ja kiirendusnäitajaid. Märkimisväärne kaitse kulumise vastu. API SM/CF; ACEA A3/B4; MB 229.3/229.5; VW 502.00/505.00; BMW LL-01; FORD WSS-M2C937-A
<b>A3/B4</b>	4	115-CA040FST-4	<b>12,63</b>	<b>50,50</b>	
SAE 0W40					
<b>EDGE FST</b>	1	115-CA030-1	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	Täissüntheetiline, madala viskoossusega kütusesäästlik mootoriõli kaasaegsete sõidu- ja pakiautode bensiini- ning diiselmootoritele. Võib kasutada ka diisel sõidukitel, millel on kasutusel "DPF" filter. Võimaldab pikendatud õlivahetuse vältimist. ACEA C2/C3; API SN/CF; BMW LL-04; MB 229.31/229.51;
<b>C2/C3</b>	4	115-CA030-4	<b>12,63</b>	<b>50,50</b>	
SAE 0W30					
<b>EDGE FST</b>	1	115-CA030V-1	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	Täissüntheetiline madala viskoossusega kütusesäästlik mootoriõli, mis on spetsiaalselt välja töötatud Volvo mootoritele. Kuid sobib ka kõigile teistele, kus on kehtestatud samad nõuded. Sobib nii bensiini- kui ka diiselmootoritele. Võimaldab kütuse kokkuhoidu ning pikendatud õlivahetusvältimist. API SL; ACEA A1/B1/A5/B5;
<b>for Volvo A5/B5</b>	4	115-CA030V-4	<b>14,40</b>	<b>57,60</b>	
SAE 0W30					
<b>EDGE A3/B4</b>	1	115-CA030LL-1	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	Tihedas koostöös juhtivate autotootjatega arendatud täissüntheetiline mootoriõli kaasaegsetele bensiini- ja diisel mootoritele. Võimaldab pikendatud õlivahetusevältimist ja kütuse kokkuhoidu. Kaitseb ja hoiab mootorit ka kõige raskemates töötingimustes. API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; BMW LL-01; VW 502.00/505.00; MB 229.3/229.5; GM-LL-A/B-025;
SAE 0W30	5	115-CA030LL-5	<b>12,10</b>	<b>60,50</b>	
<b>EDGE FST</b>	1	115-CA530-1	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	Spetsiaalselt VW Gruppi, BMW ja MB uusima põlvkonna mootoritele loodud täissüntheetiline mootoriõli, mis tagab puhtamad heitgaasid millega vähendatakse keskkonna saastatust. Sobib kasutamiseks sõidu- ja pakiautode bensiini- ja diiselmootorites. Sobib kasutamiseks ka DPF tahmafiltriga varustatud diiselsõidukitele. Võimaldab pikendatud õlivahetuse vältimist. ACEA A3/B4/C3; BMW LL-04; MB 229.31/51; VW 504.00/507.00
SAE 5W30	4	115-CA530-4	<b>12,75</b>	<b>51,00</b>	
	5	115-CA530-5	<b>11,98</b>	<b>59,90</b>	
<b>EDGE FST</b>	1	115-CA540D-1	<b>11,90</b>	<b>11,90</b>	Kõrgekvaliteediline täissüntheetiline mootoriõli sõidu- ja pakiautode bensiini- ning diisel- ja turbodiiselmootoritele. Sobib ka DPF tahmafiltriga ja pumppihustitega varustatud diiselsõidukitele. Eelisteks on optimaalne kaitse mootorile vahelduvates tingimustes ja puhtamad heitgaasid. API SM/CF; ACEA A3/B4/C3; BMW LL-04; VW 502.00/505.00/505.01; WSS-M2C917-A; MB 229.31/51; Renault RN0710/RN0700; Fiat 9.55535-S2;
<b>Turbo Diesel</b>	4	115-CA540D-4	<b>11,50</b>	<b>46,00</b>	
SAE 5W40	5	115-CA540D-5	<b>10,78</b>	<b>53,90</b>	
<b>EDGE Professional A1</b>	1	115-CA520-1	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	Uue põlvkonna täissüntheetiline, madala viskoossusega kütusesäästlik mootoriõli sõidu- ja pakiautodele. Sobib kasutamiseks sõidukitel, kus on nõutud SAE 5W20 A1/B1/A5/B5 nõudele vastavat mootoriõli. ACEA A1/B1/A5/B5; ILSAC GF-3; FORD WSS-M2C925-A/B
SAE 5W20					

Toote nimetus	Pakend liitrit	Tootekood	Soov.jae 1 L (km-ga)	Soov.jae pakend (km-ga)	Toote lühikirjeldus
<b>EDGE Professional C1</b> SAE 5W30	1	115-CA530C1-1	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	Sünteeiline uue põlvkonna „Low Saps” mootoriõli <b>Ford</b> ja <b>Mazda</b> sõidu- ja pakiautode bensiini- ning diiselmootoritele. Tagab suurepärase kaitse mootorile, hea külmkäivituse ja märkimisväärse kütusesäästu. Sobib kasutamiseks ka DPF tahmafiltriga varustatud sõidukitel. ACEA C1; FORD WSS-M2C934-B
<b>EDGE Professional C4</b> SAE 5W30	1	115-CA530C4-1	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	Sünteeiline uue põlvkonna „Low Saps” mootoriõli <b>Renault</b> sõidu- ja pakiautode bensiini- ning diiselmootoritele. Tagab suurepärase kaitse mootorile, hea külmkäivituse ja märkimisväärse kütusesäästu. Sobib kasutamiseks ka DPF tahmafiltriga varustatud sõidukitel. ACEA C4; Renault RN0720;
<b>Magnatec Professional C2</b> SAE 5W30	1	115-CA530C2-1	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	Sünteeiline uue põlvkonna „Low Saps” mootoriõli <b>Peugeot</b> ja <b>Citroën</b> sõidu- ja pakiautode bensiini- ning diiselmootoritele. Tagab suurepärase kaitse mootorile, hea külmkäivituse ja märkimisväärse kütusesäästu. Sobib kasutamiseks ka DPF tahmafiltriga varustatud sõidukitel. ACEA A1/B1/A5/B5/C2; PSA B71 2290
<b>Magnatec for Ford A5/B5</b> SAE 5W30	1 4 5	115-CA530FE-1 115-CA530FE-4 115-CA530FE-5	<b>11,60</b> <b>11,25</b> <b>10,40</b>	<b>11,60</b> <b>45,00</b> <b>52,00</b>	Kütusesäästlik sünteeiline mootoriõli, mis sobib kõikide kaasaegsete sõiduautode bensiini- ja diiselmootoritele. Mõeldud ennekõike Ford ja Mazda mootoritele, kus on nõutud SAE 5W30 A1/B1/A5/B5 nõudele vastavat mootoriõli, kuid sobib ka kõigile teistele kus on kehtestatud samad nõuded. API SL/CF; ACEA A1/B1/A5/B5; ILSAC GF-3; WSS-M2C913-A/B/C
<b>Magnatec C3</b> SAE 5W40	1 4	115-CA540-1 115-CA540-4	<b>10,90</b> <b>10,23</b>	<b>10,90</b> <b>40,90</b>	Täissünteeiline mootoriõli sõidu- ja pakiautode bensiini- ning diisel- ja turbodiiselmootoritele. Eelisteks on hea külmkäivitus ja suurepärase kaitse mootorile rasketes töötingimustes. Ei kahjusta katalüsaatorit ja tagab puhtamad heitgaasid. Sobib kasutamiseks ka DPF tahmafiltriga varustatud sõidukitel. ACEA A3/B3/B4/C3; API SN/CF; VW 502.00/505.00; MB 229.31; GM Dexos2; BMW LL-04; Renault RN0700/RN0710; Fiat 9.55535-S2;
<b>Magnatec A3/B4</b> SAE 10W40	1 4 5	115-CA1040-1 115-CA1040-4 115-CA1040-5	<b>8,00</b> <b>7,75</b> <b>7,40</b>	<b>8,00</b> <b>31,00</b> <b>37,00</b>	Kõrge kvaliteediline poolsünteeiline mootoriõli aastaringseks kasutamiseks bensiini- ja diiselmootorites (nii tava- kui turbomootorites). Tagab kestva kaitse kulumise vastu, hoiab mootori puhtana. Sisaldab sünteeilist estrit, mis moodustab mootoriosadele püsiva õlikile. API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 501.01/505.00; MB 229.1; Fiat 9.55535.D2
<b>Magnatec Diesel B4</b> SAE 10W40	1 4	115-CA1040D-1 115-CA1040D-4	<b>8,00</b> <b>7,75</b>	<b>8,00</b> <b>31,00</b>	Spetsiaalselt tänapäeva diiselmootoritele loodud poolsünteeiline mootoriõli. Toode tagab mootori optimaalse õlituse ja hoiab selle puhtana. Tänu "Unique molecular attraction (UMA)"-tehnoloogiale kinnitub määreaine mootori pindadele ja tagab efektiivse kaitse käivitamise hetkest. API CF/SL; ACEA B3/B4/A3; VW 501.01/505.00; MB 229.1; Fiat 9.55535.D2
<b>GTX A3/B4</b> SAE 10W40	1 4	115-CA1040GTX-1 115-CA1040GTX-4	<b>6,70</b> <b>6,05</b>	<b>6,70</b> <b>24,20</b>	Poolsünteeiline, kõrge kvaliteediline aastaringne mootoriõli kaasaegsetele sundsissepritse ja katalüsaatorsüsteemidega varustatud sõidu- ja pakiautodele. Sobib hästi nii bensiini-, diisel- kui ka turbodiiselmootoritele. Samuti võib kasutada ka vanemates ja suurenenud kulumisastmega mootorites. API SL/CF; ACEA A3/B3/B4; VW 501.01/505.00; MB 229.1;
<b>MOOTORIÖLID MOOTORRATASTELE JA MOOTORSAANIDELE</b>					
<b>Power 1 Racing 4T</b> SAE 10W50	1 4	115-CA10504T-1 115-CA10504T-4	<b>18,00</b> <b>18,00</b>	<b>18,00</b> <b>72,00</b>	Täissünteeiline, tippkvaliteediga spetsiaalne mootoriõli 4-taktilistele mootoritele, mis töötavad ekstreemsetes tingimustes. Mõeldud ennekõike suurteel pöoretel ja koormustel töötavatele hyper-sport mootorratastele. Erilised tagavad märgsiduri häireteta töö ning maksimaalse kaitse käigukastile. API SL; JASO MA-2;
<b>Power 1 4T</b> SAE 10W40	1 4	115-CA10404T-1 115-CA10404T-4	<b>9,90</b> <b>9,73</b>	<b>9,90</b> <b>38,90</b>	Sünteeiline mootoriõli 4-taktilistele mootorratta mootoritele. Sisaldab spetsiaalseid siduri libisemisvastaseid lisandeid ning kasutatakse ka 2-taktiliste mootorrataste märgsidurites ja käigukastides. Tootel on head määrimisomadused ka kõrgete temperatuuride juures. API SJ; JASO MA-2;
<b>Power 1 Racing 2T</b>	1	115-CA2T-1	<b>13,90</b>	<b>13,90</b>	Täissünteeiline õli 2-taktilistele mootoritele. Kaitseb mootorit termiliste ja mehhaaniliste kahjustuste eest vähendamata mootori võimsust. Sobib kasutamiseks nii õli sissepritse- kui ka eelsegustussüsteemides (kütus-õli suhe kuni 50:1). API TC+; JASO FD; ISO L-EGD;
<b>Snow Race 2T</b>	1 4	115-CASNOW2T-1 115-CASNOW2T-4	<b>11,10</b> <b>10,38</b>	<b>11,10</b> <b>41,50</b>	Sünteeiline kõrge kvaliteediline mootoriõli, mis on spetsiaalselt toodetud kõrgetel pöoretel töötavatele 2-taktilistele mootorsaanidele. Toode on voolav kuni -50 °C, mis tagab õli sissepritsesüsteemi häireteta töö ka kõige karmimates arktilistes tingimustes. Sobib kasutamiseks nii küttesegus kui ka sundmäärimisüsteemides. API TC+

Toote nimetus	Pakend liitrit	Tootekood	Soov.jae 1 L (km-ga)	Soov.jae pakend (km-ga)	Toote lühikirjeldus
<b>TRANSMISSIOONIÖLID JA -VEDELIKUD</b>					
<b>Transmax Z</b>	1	115-CATRANSZ-1	<b>15,90</b>	<b>15,90</b>	Täissünteeiline automaatkäigukastivedelik, mis on mõeldud uuematele elektrooniliselt juhitavatele ja hooldevabadele automaatkäigukastidele. Sobib nii sõidu- kui ka pakiautodele. Värvus kollane. MB 236.81; MAN 339 V2/Z3; Renk; Voith H55.6336.XX; VW 501.60; ZF TE-ML 04D; 11B; 14C; 16M
<b>ATF Multivehicle</b>	1	115-CAMULTI-1	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	Täissünteeiline kõrgjõudlusega automaatkäigukastiõli kasutamiseks valdavalt Aasia sõidukite käigukastides. Sobib ka kasutamiseks AISIN-WARNERi poolt toodetud käigukastides, mis on kasutusel Aasia, USA ja Euroopa sõidukitel. Värvus punane. Aisin Warner JWS 3309; Toyota T/T-II/T-III/T-IV; Jatco Automatic Transmission; Nissan Matic Fluid C/D/J; Mitsubishi Diamond SP-II/III; Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special; Mazda ATF D-III and ATF M-3; Honda ATF Z-1; Subaru, Kia, GM, Daewoo;
<b>Automatic TQ-D Dexron IID</b>	1	115-CADX2-1	<b>5,90</b>	<b>5,90</b>	Mineraalne transmissioonivedelik kasutamiseks sõidu ja veoautode automaatkäigukastides ning roolivõimendajates, millistes on nõutud vastavust GM Dexron IID. Sobib ka vanemate BMW ja MB mudelite manuaalkäigukastidesse, milles on nõutud (ATF) vedelike kasutamist. MB 236.6
<b>Transmax Dexron III Multivehicle</b>	1	115-CADX3-1	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	Poolsünteeiline kõrgekvaliteediline transmissioonivedelik automaatkäigukastidele ja roolivõimendajatele. Tagab käikude mugava vahetuse ka väga madalatel temperatuuridel. Vastupidav oksüdeerumise suhtes, ei hakka vahutama ega kahjusta tihendeid. Värvus punane. Ford Mercon; GM Dexron IIIH; MAN 339 Z1/V1; MB 236.9; Voith H55.6335.xx; Volvo 97340/97341;
<b>Syntrax Limited Slip SAE 75W140</b>	1	115-CA75140LS-1	<b>22,90</b>	<b>22,90</b>	Täissünteeiline transmissiooniõli nii piiratud libisemisega kui ka tavalistesse veosildadesse vastavalt valmistajatehase soovitusel. Sisaldab kõrgsurve (EP) ja friktsioonilisandeid, mis tagavad automaatsblokeeringuga veosildade häireteta töö. API GL-5; MB 235.61; BMW LS Rear Axles; Nissan GTR; ZF TE-ML 05D/12D/16G/21D
<b>Syntrax Universal Plus SAE 75W90</b>	1	115-CA7590-1	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	Sünteeilisel tehnoloogial valmistatud transmissiooniõli sõidu- ja pakiautode manuaalkäigukastidele ja veosildadele. Õli madal sisehõõrdeegur vähendab energiakulu ülekandes. API GL-4/-5 & MT-1; MAN 3343S, 341 E3; Scania STO1:0 ; MB 235.8; ZF TE-ML 02B/05B/12B/16F/17B/19C/21B
<b>Syntrans Transaxle SAE 75W90</b>	1	115-CA7590SYN-1	<b>18,70</b>	<b>18,70</b>	Täissünteeiline transmissiooniõli, mis on mõeldud kasutamiseks sõidu- ja pakiautode manuaalkäigukastides. Tagab kõrgetasemelise kaitse nii kõrgetel kui ka madalatel töötemperatuuridel. API GL-4+; VW 501.50; VW G052 911
<b>LHM Plus</b>	1	115-CALHM-1	<b>10,70</b>	<b>10,70</b>	Spetsiaalne hüdraulikavedelik Citroen sõidukite hüdraulika- ja roolivõimendussüsteemidele. Sobib samuti VW-Audi ja ka teiste automarkide roolivõimendajatesse, kus on nõutud mineraalõli kasutamist. Mitte segada sünteeiliste vedelikega. Värvus roheline. PSA B71 2710
<b>React Performance DOT 4</b>	1	115-CADOT4-1	<b>10,70</b>	<b>10,70</b>	Sünteeiline pidurivedelik, mille ainulaadne koostis tagab parima kaitse pidurisüsteemi seadmetele. Spetsiaalne 'Anti-Vapour Lock' omadus tagab pidurite toimimise ka kõrgetel temperatuuridel. SAE J1703&1704; FMVSS 116 DOT4; ISO 4925 Class 4; JIS K2233 Class 4;