



# MÄÄRDEAINETE HINNAKIRI

Toote nimetus	Pakend liitrit	Tootekood	Tk kastis	Soov.jae 1 L (km-ga)	Soov.jae pakend (km-ga)	Toote lühikirjeldus
<b>MOOTORIÖLID SÕIDU - JA PAKIAUTODELE</b>						
<b>XL Performance</b> SAE 5W50	1	114-9550-1	12	5,1	<b>5,10</b>	Täissünteeiline, tippkvaliteediga aastaringne mootoriõli sõidu- ja pakiautodele. Mõeldud ennekõike kõrgetel pööretel ja suurtel koormustel töötavatele mootoritele. Tagab maksimaalse kaitse mootorile ka ekstreemtingimustes. Sobib kasutamiseks bensiini-, diisel- kui ka turbodieselmootorites. Efektiivne ka suurenenud kulumisastmega mootorites. ACEA A3/B3; API SL/CF; VW 502.00/505.00
	4	114-9550-4	4	5,0	<b>20,00</b>	
	5	114-9550-5	3	5,0	<b>25,00</b>	
	20	114-9550-20		4,3	<b>85,00</b>	
<b>Syn-Tec PRO</b> SAE 5W30	1	114-9530PR-1	12	7,5	<b>7,50</b>	Spetsiaalselt VW Grupi, BMW ja MB uusima põlvkonna mootoritele loodud täissünteeiline mootoriõli, mis tagab puhtamad heitgaasid millega vähendatakse keskkonna saastatust. Sobib kasutamiseks sõidu- ja pakiautode bensiini- ja diiselmootorites. Võib kasutada ka diisel sõidukitel, millel on kasutusel „DPF“ filter. Võimaldab pikendatud õlivahetuse vältida. ACEA A3/B4/C3; API SM/CF, VW 504.00/507.00; MB 229.51; BMW LL-04
	5	114-9530PR-5	3	7,1	<b>35,50</b>	
<b>Syn-Tec EF</b> SAE 5W30	1	114-9530EF-1	12	6,50	<b>6,50</b>	Sünteeiline, madala viskoosusega kütusesäästlik mootoriõli kaasaegsete sõidu- ja pakiautode bensiini- ja diiselmootoritele. Mõeldud ennekõike Ford ja Mazda mootoritele, kus on nõutud SAE 5W30 A5/B5/A1/B1 nõudele vastavat mootoriõli. Kuid sobib ka kõigile teistele, kus on kehtestatud samad nõuded. Võib kasutada ka diisel sõidukitel, millel on kasutusel „DPF“ filter. ACEA A5/B5/C1; WSS-M2C-913-A/B; RENAULT RN 0700
	5	114-9530EF-5	3	6,10	<b>30,50</b>	
<b>Syn-Tec LL</b> SAE 5W30	1	114-9530LL-1	12	5,40	<b>5,40</b>	Sünteeiline, kõrgkvaliteediga aastaringne mootoriõli kaasaegsetele sundsissepritse ja katalüsaatorüsteemidega varustatud sõidu- ja pakiautodele. Sobib hästi bensiini-, diisel- ja ka turbodieselmootoritele. Hoiab mootori puhtana ja võimaldab pikendatud õlivahetust vältida kooskõlas mootorivalmistajaga. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
	5	114-9530LL-5	3	4,90	<b>24,50</b>	
<b>Syn-Tec XL</b> SAE 5W40	1	114-9540XL-1	12	6,10	<b>6,10</b>	Kõrgkvaliteediline sünteeiline mootoriõli kaasaegsetele sõidu- ja pakiautodele. Sobib kasutamiseks bensiini-, diisel- kui ka turbodieselmootorites. Sealhulgas võib kasutada ka pumppihustitega (PDI) varustatud diiselmootorites. Tagab optimaalse külmkäivituse ja maksimaalse kaitse mootorile ekstreemtingimustes. Ei kahjusta katalüsaatorit ning tagab puhtamad heitgaasid. ACEA A3/B3/B4/C3; API SM/CF; VW 505.01/505.00; MB 229.31/229.51; BMW LL-04; WSS-M2C-917-A
	5	114-9540XL-5	3	5,72	<b>28,60</b>	
<b>XL Premium</b> SAE 5W40	1	114-9540-1	12	5,10	<b>5,10</b>	Sünteeiline, tippkvaliteediga aastaringne mootoriõli kaasaegsetele sõidu- ja pakiautodele. Sobib hästi nii bensiini- diisel- kui ka turbodieselmootoritele. Hoiab mootori puhtana, tagab suurepärase kaitse rasketes töötingimustes ja pikad õlivahetuse vältida. Ei kahjusta katalüsaatorit ja tagab puhtamad heitgaasid. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; MB 229.3; BMW LL-98; VW 502.00/505.00; GM-LL-B-025
	4	114-9540-4	4	4,75	<b>19,00</b>	
	5	114-9540-5	3	4,60	<b>23,00</b>	
	20	114-9540-20		4,20	<b>84,00</b>	
	209	114-9540-209		3,90	<b>815,00</b>	
<b>XL Economy</b> SAE 10W40	1	114-91040-1	12	4,50	<b>4,50</b>	Uue põlvkonna poolsünteeiline, tippkvaliteediga aastaringne mootoriõli sõidu- ning pakiautodele. Sobib kasutamiseks nii bensiini-, diisel- kui ka turbodieselmootoritele. Eelisteks on optimaalne kaitse mootorile vahelduvates töötingimustes, hea külmkäivitus, puhas mootor ja väiksem õlikulu. ACEA A3/B3/B4; API SL/CF; VW 501.00/505.00; MB 229.1
	4	114-91040-4	4	4,15	<b>16,60</b>	
	5	114-91040-5	3	4,00	<b>20,00</b>	
	20	114-91040-20		3,60	<b>72,00</b>	
	209	114-91040-209		3,21	<b>670,00</b>	
<b>XL Multi-Fleet</b> SAE 15W40	1	114-91540-1	12	3,60	<b>3,60</b>	Kvaliteetne mineraalne mootoriõli aastaringseks kasutamiseks vanemate sõidu- ja pakiautode bensiini-, diisel- kui ka turbodieselmootoritele. Ei kahjusta katalüsaatorit. Tagab mootorile kindla kaitse ja parandab katalüsaatori tööd. ACEA A3/B3; API SJ/CG-4/CF; MB 228.1/229.1
	4	114-91540-4	4	3,28	<b>13,10</b>	

Toote nimetus	Pakend liitrit	Tootekood	Tk kastis	Soov.jae 1 L (km-ga)	Soov.jae pakend (km-ga)	Toote lühikirjeldus
<b>MOOTORIÖLID RASKEVEOKITELE JA TRAKTORITELE</b>						
<b>Pro-Tec TD</b>	20	114-19-20		3,50	<b>70,00</b>	Mineraalne kõrgjõudlusega (SHPD) mootoriõli kaasaegsete Euroopa ja Ameerika päritolu veoautode diisel- ning turbo diiselmootorites, mis töötavad rasketes tingimustes ja suurtel koormustel. Täidab ACEA kõrgeimad nõuded heitgaaside puhtusele ning võib kasutada Euro-4 ja Euro-3 mootorites. ACEA E7/E5/B4/B3/A3, API SL/CI-4, CH-4, CG-4; MB 228.3; MAN M3275; VOLVO VDS-3; RVI RLD-2; Cummins CES 20078
SAE 15W40	209	114-19-209		2,87	<b>600,00</b>	
<b>Pro-Tec Ultra</b>	209	114-16-209		3,42	<b>715,00</b>	Uue põlvkonna mineraalne kõrgjõudlusega (SHPD) mootoriõli. Sobib raskeveokitele, ehitus- ja põllutöomasinatele ja teistele suure koormuse all töötavatele turbodiiselmootoritele. Low SAPS õli, mis täidab kõrgeimad nõuded heitgaaside puhtusele ning võib kasutada Euro-4 ja Euro-5 mootorites. ACEA E9/E7/B3/B4; API CJ-4/CI-4+; MB 228.31; MAN 3275; VOLVO VDS-4; RVI RLD-3; Cummins CES 20081; Clobal DHD-1;
<b>Pro-Tec TD</b>	20	114-17-20		4,10	<b>82,00</b>	Poolsünteetiline kõrgjõudlusega (SHPD) mootoriõli kasutamiseks aastaringset Euroopa raskeveokite diiselmootorites. Universaalse õlina võib kasutada ka sõidu- ja pakiautode diiselmootorites ning isegi bensiinimootorites. Eelisteks on optimaalne kaitse mootorile vahelduvates tingimustes ja puhtamad heitgaasid. ACEA E7/E5/A3/B3/B4, API CI-4/SL, MB228.3, VOLVO VDS-3, MAN 3275, RVI RLD-2, Cummins CES 20078
SAE 10W40	209	114-17-209		3,90	<b>815,00</b>	
	1000	114-17-1000		3,52	<b>3520,00</b>	
<b>Pro-Tec</b>	20	114-20-20		4,90	<b>98,00</b>	Poolsünteetiline kõrgjõudlusega (SHPD) mootoriõli Scania veoautode Euro-4 mootoritele. Täidab Scania LDF-2 nõuded ja vastab ACEA uutele standarditele heitgaaside puhtuse osas. Sobib ka Euro-3 mootoritesse. Universaalse õlina ideaalne kasut. segapargis, mis koosneb sõidu ja veoautodest ning nii bensiini kui diiselmootoritest. ACEA E7/E4/A3/B3/B4, API CI-4/CH-4/CF/SL, Scania LDF-2, MB228.5, VOLVO VDS-3, MAN 3277, RVI RLD-2, CES 20078
<b>Super TDS</b>	209	114-20-209		4,78	<b>1000,00</b>	
SAE 10W40						
<b>Pro-Tec X</b>	209	114-14-209		5,02	<b>1050,00</b>	Uue põlvkonna sünteetiline (UHPD) mootoriõli, kasutamiseks kõikide kaasaegsete Euroopa Euro-4 ja Euro-5 raskeveokite diiselmootorites kus on nõutav nn " Low Saps " tehnoloogial valmistatud toode.Tagab mootorile maksimaalse kaitse, ülipikad õlivälbad, suurepärase külmkäivituse, märkimisväärse kütusesäästu ja puhtamad heitgaasid. ACEA E6/E7/E4; API CI-4; MB 228.51; MAN M3277(CRT)/M3477; SCANIA Low Ash, Volvo VDS-3, Cummins CES 20072; DAF Extended drain, RVI RLD-2/RXD
<b>Agri-Trac</b>	20	114-7005-20		3,50	<b>70,00</b>	Aastaringne STOU tüüpi mineraalõli kasutamiseks põllumajandustehnikas, mille transmissioon ja hüdroosüsteem omavad ühtset paaki. Sobib kasutamiseks ka mootoriõlina. API SF/CG-4; GL-4; ACEA E3; MAN 271; MB 227.1; John Deere JDM J27; New Holland NH 030C; Massey Ferg. M-1135/1136/1143/1144; ZF TE-ML 06A/06B/07B
SAE 10W30 (STOU)	209	114-7005-209		3,30	<b>690,00</b>	
<b>Hytrans BM</b>	20	114-7006-20		3,50	<b>70,00</b>	Mineraalne UTTO tüüpi transmissiooniõli kasutamiseks traktorite transmissioonides, hüdroosüsteemides, märgpidurites ja jõuülekanne sidurites. API GL-4; New Holland MAT 3525/3505; Case MS 1207/1210; Volvo WB-101; FORD M2C-134 C/D; Allison C4; John Deere J20C/D; Massey Ferg. M1135/1143/1145; ZF TE-ML 03E/03F/05F/06K
SAE 80W	209	114-7006-209		3,30	<b>690,00</b>	
SAE 10W30 (UTTO)						
<b>2-TAKTILISED JA 4-TAKTILISED MOOTORIÖLID</b>						
<b>Power 2T Universal</b>	1	114-34	12	4,30	<b>4,30</b>	Kõrge kvaliteediline mineraalne mootoriõli, mis on ette nähtud 2 - taktilistele õhkjahutusega mootoritele. Sobib kasutamiseks mootorratastele, mootorpaatidele, mootorsaagidele ja teistele 2 - taktilistele jõuallikatele. Hoiab mootori ideaalselt puhtana ja sobib kasutamiseks nii küttesegus kui ka sundmäärimissüsteemides.API TC; ISO-L-EGB; JASO FB
<b>Power 2T Racing</b>	1	114-24	12	5,90	<b>5,90</b>	Täissünteetiline mootoriõli, mis on ette nähtud kiirekäigulistele 2-taktilistele mootoritele. Sobib kasutamiseks mootorratastele, mootorpaatidele, mootorsaagidele ja teistele 2 - taktilistele jõuallikatele. Head määrimisomadused ja vähene tahma tekkimine põlemisel. Sobib kasutamiseks nii küttesegus kui ka sundmäärimissüsteemides. API TC; ISO-L-EGD; JASO FC/FD
<b>Moto-Tec 4T</b>	1	114-44	12	5,10	<b>5,10</b>	Poolsünteetiline mootoriõli 4 – taktilistele mootorratta mootoritele. Sisaldab spetsiaalseid siduri libisemisvastaseid lisandeid ning kasutatakse ka 2-taktiliste mootorrataste märgsidurites ja käigukastides. Head määrimisomadused ja optimaalne kaitse ka kõrgete temperatuuride juures. Sobib kasutamiseks nii vesi- kui õhkjahutusega mootorites. API SG, JASO MA
SAE 10W40						

Toote nimetus	Pakend		Tk kastis	Soov.jae	Soov.jae	Toote lühikirjeldus
	liitrit	Tootekood		1 L (km-ga)	pakend (km-ga)	
<b>TRANSMISSIOONIÖLID JA –VEDELIKUD</b>						
<b>HD Gear Oil</b> SAE 80W	20	114-32-20		3,25	<b>65,00</b>	Mineraalne transmissiooniõli sõidu- ja pakiautode manuaalkäigukastidele, vahekastidele ja teistele jõuülekannetele, mille valmistaja on nõudnud vastavust API GL-4 ja viskoosust 80W. API GL-4; MB 235.1; MAN 341;
<b>Uni-Gear Oil</b> SAE 80W90	20	114-30-20		4,00	<b>80,00</b>	Mineraalne transmissiooniõli kaasaegsete sõidu- ja veoautode manuaalkäigukastidele ja veosildadele. Tagab hea kaitse nii kõrgetel kui madalatel töötemperatuuridel. API GL-4/5; MT-1; MAN 341ML, 342ML, 3343ML; Volvo 97310; ZF TE-ML 02B/05A/07A/08A/12A/16B/16C/17B; MB 235.0 / 235.1
	209	114-30-209		3,59	<b>750,00</b>	
<b>Gear Oil LimitedSlip</b> SAE 80W90	1	114-31	12	5,70	<b>5,70</b>	Ülikõrge survetaluvusega mineraalne transmissiooniõli, mis on välja töötatud kasutamiseks piiratud libisemisega „Limited-Slip“ diferentsiaalides ja nendega seotud hüpoidülekannetes. Sobib kasutamiseks nii sõidu kui pakiautodele. Kaitseb korrosiooni ja kulumise eest ja tagab kindla kaitse raskendatud töötingimustes. API GL-5 LS; ZF TE-ML 05C/12C
<b>H-EP Gear Oil</b> SAE 80W 140	20	114-35-20		4,25	<b>85,00</b>	Poolsünteetiline kõrgviskoosusega transmissiooniõli raskeveokite veosildadele ja käigukastidele. Sisaldab kõrgsurve (EP) lisandeid ning talub üllraskeid koormusi. Tagab transmissioonile kindla kaitse raskendatud töötingimustes. API GL-5; Scania STO 1:0; ZF TE-ML 05A/07A/12E/16C/16D/17B/19B;
<b>Syn-Gear Oil</b> SAE 75W90	1	114-27	12	6,60	<b>6,60</b>	Sünteetiline tehnoloogial valmistatud aastaringne transmissiooniõli kasutamiseks sõidu- ja pakiautode manuaalkäigukastides ja veosildades. Kõrgetasemeline kaitse ning tõrgeteta töö nii kõrgetel kui madalatel töötemperatuuridel. Õli madal sisehõõrdetegur vähendab energiakulu ülekandes. API GL-4/5; MT-1
	4	114-27-4	4	6,00	<b>24,00</b>	
	20	114-27-20		5,25	<b>105,00</b>	
<b>Uni Gear-S</b> SAE 75W90	1	114-36	12	9,50	<b>9,50</b>	Täissünteetiline transmissiooniõli, mille valmistamisel on kasutatud spetsiaalseid kõrgtehnoloogilisi lisaainestusi. Sobib kasutamiseks erinevate sõidukite käigu- ja vahekastides ning veosildades vastavalt valmistajatehase soovitusetele. Tagab sujuva käiguvahetuse ka väga madalatel temperatuuridel. API GL3/4/5; MB 235.11; Volvo 97312; MAN 3343SL; Scania STO 1:0 Box; ZF TE-ML /02B/05B/07A/08A/12B/16F/17B
	20	114-36-20		8,00	<b>160,00</b>	
<b>Syn-Gear</b> SAE 75W 140	20	114-25-20		6,75	<b>135,00</b>	Täissünteetiline kõrgviskoosusega transmissiooniõli raskeveokite veosildadele ja käigukastidele. Sisaldab tõhusaid oksüdeerimis-, korrosiooni- ja vahutamistvastaseid lisandeid. API GL-5; Scania STO 1:0;
<b>XL ATF</b> <b>Dexron II</b>	1	114-28	12	5,30	<b>5,30</b>	Mineraalne transmissioonivedelik kasutamiseks sõidu ja veoautode automaatkäigukastides millistes on nõutud vastavust GM Dexron IID. Sobib ka vanemate BMW ja MB mudelite manuaalkäigukastidesse, milles on nõutud (ATF) vedelike kasutamist. Dexron IID, Ford Mercon M2C-166H, Allison C4, CAT TO-2, MB 236.6, MAN 339 D, Voith 55.6335 (G607), ZF TE-ML 03D/04D/11A/14A/17C
	4	114-28-4	4	4,75	<b>19,00</b>	
	20	114-28-20		4,25	<b>85,00</b>	
	209	114-28-209		3,35	<b>700,00</b>	
<b>XL ATF</b> <b>Dexron III</b>	1	114-29	12	6,00	<b>6,00</b>	Poolsünteetiline automaatkäigukastivedelik (ATF) kaasaegsete sõidu- ja veoautodele. Asendab täielikult varasemaid klasse Dexron II ja Type A Suffix A. Sobib ka vanemate BMW ja MB mudelite manuaalkäigukastidesse, milles on nõutud (ATF) vedelike kasutamist. Dexron III G (GM6417M), Ford Mercon WSA-M2C-195A, Allison C4, CAT TO-2, MB 236.1/236.5; MAN 339F, Voith 55.6335 (G607), ZF TE-ML 02F/03D/04D/09/11B/14A/17C
	4	114-29-4	4	5,40	<b>21,60</b>	
	20	114-29-20		5,10	<b>102,00</b>	
	209	114-29-209		4,60	<b>962,00</b>	
<b>Hydraulic LHM</b>	1	109-LHM	12	6,10	<b>6,10</b>	Mineraalne hüdraulikavedelik Citroen mudelite hüdraulika- ja roolivõimendussüsteemidele. Samuti sobib kasutamiseks Audi - VW ja ka teiste automarkide roolivõimendajatesse, kus on nõutud LHM tüüpi õli kasutamist. Kaitseb tihendeid ja on hea korrosioonivastase toimega. PSA B71 2710; ISO 7308
<b>SPETSIAALSSED TOOTED</b>						
<b>Hüdraulikaõli</b> HLP 32	1	114-HM32-1	12	3,85	<b>3,85</b>	Kõrgjõudlusega HLP klassi hüdroõli, mis on valmistatud kõrge-kvaliteedilisest mineraal baasõlist ja äärmiselt vastupidavatest lisa-ainetest. Ühtlane töövoime muutuvates eksploatatsiooni tingimustes. DIN-51524 Part 2 HLP, ISO 6743/4 HM
	25	114-HM32-25		3,20	<b>80,00</b>	
	209	114-HM32-209		2,32	<b>485,00</b>	
	1000	114-HM32-1000		2,13	<b>2125,00</b>	
<b>Hüdraulikaõli</b> HLP 46	1	114-HM46-1	12	3,85	<b>3,85</b>	Kõrgjõudlusega HLP klassi hüdroõli, mis on valmistatud kõrge-kvaliteedilisest mineraal baasõlist ja äärmiselt vastupidavatest lisa-ainetest. Ühtlane töövoime muutuvates eksploatatsiooni tingimustes. DIN-51524 Part 2 HLP, ISO 6743/4 HM
	25	114-HM46-25		3,20	<b>80,00</b>	
	209	114-HM46-209		2,34	<b>490,00</b>	
	1000	114-HM46-1000		2,15	<b>2150,00</b>	
<b>Hüdraulikaõli</b> HVLP 32	209	114-HV32-209		2,56	<b>535,00</b>	Kõrge-kvaliteediline HVLP klassi mineraalne hüdraulikaõli suurte koormustel ja muutuvatestemperatuuriludes töötavatele hüdro-süsteemidele. Sisaldab kulumis ning korrosioonivastaseid lisandeid. DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743/4 HV
	1000	114-HV32-1000		2,28	<b>2275,00</b>	
<b>Hüdraulikaõli</b> HVLP 46	209	114-HV46-209		2,58	<b>540,00</b>	Kõrge-kvaliteediline HVLP klassi mineraalne hüdraulikaõli suurte koormustel ja muutuvatestemperatuuriludes töötavatele hüdro-süsteemidele. Sisaldab kulumis ning korrosioonivastaseid lisandeid. DIN 51524 Part 3 HVLP; ISO 6743/4 HV
	1000	114-HV46-1000		2,38	<b>2375,00</b>	

Toote nimetus	Pakend liitrit	Tootekood	Tk kastis	Soov.jae 1 L (km-ga)	Soov.jae pakend (km-ga)	Toote lühikirjeldus
<b>SPETSIAALSED TOOTED</b>						
<b>Kompressoriõli</b> VDL 68	1	114-20922441	12	5,40	<b>5,40</b>	Kõrgrafineeritud mineraalõli nii statsionaarsetele kui ka portatiivsetele kolbkompressoritele töörohuga 100baari ja sururõhu temp-ga kuni 220°C. Õlil on suurepärased oksüdeerumisvastased omadused. DIN 51506 VDL
<b>Muruniidukiõli</b> SAE 30	0,6	114-23-0,6	12	4,00	<b>2,40</b>	Spetsiaalne õli 4-taktilistele mootoritele. Sobib suurepäraselt mootoriõliks näit. Muruniidukitele, freesidel, agregaatidele ja väike traktoritele. Kaitseb eriti hästi korrosiooni eest ja sobib aastaringseks kasutamiseks. API SF/CC, MIL-L-46152C / MIL-L-2104B
	1	114-23	12	3,50	<b>3,50</b>	
	20	114-23-20		2,60	<b>52,00</b>	
<b>Saeketiõli</b>	1	114-7001-1	12	3,20	<b>3,20</b>	Mineraalõli baasil tugevdatud saeketiõli, mis sobib aastaringseks kasutamiseks. Tootel on suurepärased omadused ka suurtel temperatuuride kõikumistel. Suurepärased määrdetomadused tagavad määrdetelme kestvuse, viskoosuse ja määrimise. Toode on ette nähtud ainult sae kettide määrimiseks.
	5	114-7001-5		2,66	<b>13,30</b>	
	200	114-7001-200		2,03	<b>405,00</b>	
	1000	114-7001-1000		1,86	<b>1855,00</b>	
<b>MÄÄRDED</b>						
<b>XL Grease</b> <b>EP</b>	0,4	116-0,4-EP	24	7,00	<b>2,80</b>	Universaalne liitiumalusel kõrgsurvelisanditega EP ja suurema viskoosusega baasõilil valmistatud laagrimääre. Sobib eriti suurtel koormustel ja vibratsioonil töötavatele laagritele. Kasutamistemperatuuride vahemik -25° ... +140° NLGI-2
	18	116-18-EP		5,00	<b>90,00</b>	
<b>XL Grease</b> <b>MOLY</b>	0,4	116-0,4-MOLY	24	8,25	<b>3,30</b>	Molübdeeni sisaldusega liitiummääre, mis on valmistatud kõrgema viskoosusega mineraalõli baasil. Mõeldud raskelt koormatud ning aeglaselt pöörlevatele laagritele ja teistele sõlmedele. Kasutamistemperatuuride vahemik -25°...+130°
	18	116-18-MOLY		5,11	<b>92,00</b>	
<b>Neste</b> <b>OH Grease (red)</b>	0,4	116-7026-0,4	10	13,75	<b>5,50</b>	Mineraalõli ja kaltsiumseebi baasil valmistatud kõrge viskoosusega punane määre, mis on eriti veekindel ja hea nakkuvusega. Sobib kasutamiseks aeglaselt pöörlevate laagrite, liigendite ja sõrmede määrimiseks. Kasutamistemperatuuride vahemik -20°...+110°